

Revisie nummer: 06.50.01.1
 Revisie van: --
 Datum: 26-10-2010
 Unikalk 330 waterontharder_MP

ABN-Amro Son: 47.87.77.914
 IBAN nr.: NL70ABNA0478777914
 BIC Code: ABNANL2A
 BTW nr.: NL815721493B01



UNIKALK 330 SIMPLEX

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van waterontharding:

- Volautomatisch en compact;
- Zonder netspanning; inclusief bypass;
- Eenvoudige instelling inkomende hardheid;
- Ingebouwde mogelijkheid tot instelling rest hardheid;
- Zuinig in verbruik qua zout en spoelwater;
- Volumetrisch;
- Zeer betrouwbaar.

Waarom de Unikalk 330 Simplex inzetten:

- Niet elektrisch, werkt op druk van waterleiding;
- Probleemloze en traploze instelling zonder ingewikkelde besturing;
- Alle functies ingebouwd;
- Zelfreinigende filter 80 µm is standaard;
- Eenvoudige opbouw garandeert goedkoop onderhoud, alle onderdelen gemakkelijk bereikbaar;
- Volumetrische werking en dus zuinig: enkel regeneratie indien nodig;
- Regeneratie onafhankelijk van waterdruk;
- Accurate en soepele waterteller registreert alle verbruik: ook de kleinste;
- De Unikalk pekelklep is uitgerust met dubbele beveiliging;
- Door compacte vormgeving geschikt voor elke locatie;
- Gemaakt van corrosiebestendige materialen;
- Volledig food-grated;
- Ontworpen voor industriële toepassingen.

Technische gegevens:

Aansluiting	1/2 - 3/4 - 1	inch
Max. nominale druk	10	bar
Werkdruk min. – max.	1 – 8	bar
Normaal werkdebiet	1500	liter/uur
Bij drukval	0,5	bar
Max. debiet	2000	liter/uur
Uitwisseling capaciteit	8,5	m ³ . ° fH
Met zoutverbruik	0,250	kg
Hars inhoud (350µ)	3,3	liter
Zout inhoud Type SC - S	25	kg
Waterverbruik regeneratie	18	liter
Duur regeneratie	10	minuten
Max. temperatuur	50	°C
Ingebouwde zelfreinigende filter	80	µ

Alle Unikalk ontharders zijn individueel getest en zijn uitgerust met ingebouwd regelventiel voor resthardheid, dubbele beveiliging in zoutbak en kunnen voorzien worden van een bypass.

Model	Art.nummer
Unikalk 330	500047
Zouttablet	500048

*Zouttabletten in zakken à 10kg.